

Anker A1755

Anker SOLIX C800X

Tragbare Powerstation

768Wh | 1200W

InfiniPower™ SurgePad™

HYPER
FLASH™

TotalGuard™

Power für strahlende Momente



ANKER SOLIX

Highlights

InfiniPower™ 10 Jahre lang verlässlicher Leistung

Mit 3.000 Ladezyklen für 10 Jahre
Haltbarkeit bei täglichem Gebrauch,
garantiert.

Drei Leuchtmodi für jede Situation - Entdecke die vielseitige Campingbeleuchtung

Taschenlampenmodus zum Suchen im Dunkeln.
Flutlichtmodus für allgemeine Beleuchtung.
Kerzenmodus zum Entspannen und Genießen.

Immer einsatzbereit dank HyperFlash™

1100W Aufladung im Netzbetrieb - Aufgeladen
von 0 auf 100% in 58 Minuten. 17 % schneller als
die Powerstationen mit gleicher Kapazität.

Deine Energie in deiner Hand

Mit der Anker App kannst du jederzeit deinen
Stromverbrauch kontrollieren, Verbinde dich
einfach über WLAN oder Bluetooth.

Merkmale

Proven Durability TotalGuard™

Das Design der Powerstation schützt sie selbst bei den härtesten Outdoorbedingungen vor Stößen, Stürzen, UV-Licht und Feuer.

Pro USV

Lass dich nie wieder von einem Stromausfall aus der Ruhe bringen: Du bist innerhalb von 20ms wieder verbunden - für eine wirklich unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Intelligente Temperaturkontrolle

Beim Aufladen wird die Temperatur bis zu 10 Mal pro Sekunde überprüft, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden.

Specifications

Produktmodell

PN A1755

Modellname Anker SOLIX C800X

Akku-Info

Typ des Akkus LiFePO4

Kapazität 768Wh

Kapazität 240000mAh

Ladezyklen 3000+ (to 80%)



Specifications

Stromausgang

Max. Ausgang	1200W
# der Ausgangsanschlüsse	8
# der AC-Steckdose	3
AC-Nennleistung	1200W
AC-Überspannungsleistung	1920W
AC-Gesamtleistung	1800W; Surgepad 2400W
AC-Autoabschaltung	Stromspar-Modus Ein 12h
# des USB-A-Ausgangs	2

USB-A-Nennleistung (pro Anschluss)	5V=2.4A (12W Max)
USB-A-Gesamtleistung	24W
# des USB-C-Ausgangs	2
USB-C-Nennleistung (pro Anschluss)	5V=3A/ 9V=3A/ 12V=2.5A (30W Max) 5V=3A/9V=3A/15V=3A/
USB-C-Gesamtleistung	130W
USB-Autoabschaltung	JA
# der Kfz-Steckdose	1
Kfz-Steckdose-Nennleistung (pro Anschluss)	10.8~14V=10A (120W Max)

Specifications

Stromeingang

Eingangsspannung	100-120V (US/CA/JP) 220-240V (UK/EU/MEA/CN/AU)
Gesamte Eingangsleistung	1100W (AC Direkt)
Ca. Aufladezeit	AC: 90 min (750W) Ultra Fast AC: 58 min (1100W) Kfz-Steckdose: 7.2 Std. (120W) Solar: 2.8 Std. (300W)
Anschlüsse beim Aufladen verwenden	Ja
Direkt AC-Eingang	Ja
Max. AC-Eingangsleistung	1100W
# des DC-Eingangs	1
DC Adapter	Nein
DC Adapter Eingangsleistung	-

Ca. DC-Adapter Aufladezeit	7.2 Std. (120W Kfz-Steckdose)
Größe des DC-Eingangs	XT-60
Solar Eingangsleistung	11-32V \equiv 10A ; 32-60V \equiv 12.5A (max. 600W)
Ca. Solar Aufladezeit	8.3 (1*100W) 4.2 (2*100W) 2.8 (3*100W) 4.2 (1*200W)
Kompatibel mit Solarplatten	Ja
MPPT-Unterstützung	Ja

Specifications

Beleuchtungsinformationen

Blitzlicht	-
Blitzlichtmodus	-
Umgebungslicht	Ja
Umgebungslichtmodus	Umgebungslichtmodus (3 Stufen) SOS Mode

Informationen zur Sicherheit

Betriebstemperatur (°C/°F)	Beim Aufladen: -20 - 40°C Beim Wiederaufladen: 0 - 40°C
Überlastungsschutz (AC)	>1920W
Überspannungsschutz (USB-A)	>2.4A
Überspannungsschutz (USB-C)	>3.6A (30W) >6A (100W)
Überspannungsschutz (DC)	>10A

Paket-inhalt

Produkt	-
Kabel	AC Ladekabel 120cm Kfz-Ladekabel 300cm Solar Ladekabel (1 bis 2) 170cm


Gewicht und Abmessungen

Produktabmessung	371x205x253
Verpackungsdimension	Verpackung 451x274x300
Produktgewicht	12.9 kg
Produktgewicht mit Verpackung	14.1 kg

Specifications



X2



X1



Lichtinfo

Drei Leuchtmodi	Taschenlampenmodus, Flutlichtmodus Kerzenmodus
Helligkeit	200lm Max
Akku kapazität	2600mAh
Laufzeit	8-130hrs
Aufladen	4hrs
Schutzklasse	IP65
Größe	140*36*36mm
Gewicht	115g

Hanger Pole Information

2-IN-1 design	Lantern Stand / Pole Tripod
SPEC	Länge : 100cm Max /Gewicht: 142g